

# arielli



Wi Fi  
управление



Автостарт



24 часов  
таймер



Wi-Fi Управление - новият серия климатици от Arielli предлага вградена Wi-Fi възможност, която позволява на потребителите да контролират и настройват климатика чрез смартфон, таблет или други устройства с Wi-Fi връзка. Това предоставя по-голяма гъвкавост и удобство, като потребителите могат да регулират температурата и функциите на климатика дори когато не са у дома.

Функцията "Автостарт" е една от полезните характеристики на климатичните системи, особено когато говорим за модели с Wi-Fi управление. Тази функция позволява на климатика автоматично да стартира работата си на предварително зададено време или при определени условия, без активното участие на потребителя.

Функцията "24-часов таймер" е полезно средство за програмиране на работното време на климатичната система в рамките на 24-часов период. Тази функция позволява на потребителите да настройват конкретни времеви интервали, през които климатичната система автоматично се включва или изключва.

Модел No.			AAC-09T-PROKC (WI-FI)	AAC-12T-PROKC (WI-FI)	AAC-18T-PROKC (WI-FI)	AAC-24T-PROKC (WI-FI)
Тип			термопомпа	термопомпа	термопомпа	термопомпа
Контрол			дистанционно управление	дистанционно управление	дистанционно управление	дистанционно управление
Капацитет на охлаждане	W		2600(940~3300)	3500(1000~3770)	5300(1250-5900)	7010(1830~7820)
Капацитет на отопление	W		2930(940~3360)	3830(1000~3810)	5530(1250-6080)	7350(1850~7960)
SEER/EER	W/W		9.5/5.13	9.0/4.07	8.5/3.85	6.8/3.35
Енергиен клас			A+++	A+++	A+++	A++
SCOP (Средно)/COP	W/W		5.6/5.05	5.2/4.0	5.1/4.2	4.6/3.83
Енергиен клас (Средно)			A+++	A+++	A+++	A++
Премахване на влага	Liters/h		1	1,2	1,5	1,8
Звукова мощност на открито	dB(A)		60	60	65	68
Звуково налягане на закрито(S/H/M/L/Mute)	dB(A)		37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38//35/27	47/42/38/34/31
Звуково налягане на открито	dB(A)		50	50	55	57
Технически данни						
Захранване			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Обхват на напрежението			V	165~265	165~265	165~265
Работен ток	Охлаждане	A	(1.2~8.0)	(1.5~9.0)	(1.7~12.0)	(2.3~13.0)
	Отопление	A	(1.2~9.0)	(1.5~10.0)	(1.7~13.0)	(2.3~14.0)
Консумация на енергия	Охлаждане	KW	0,54	0,83	1,38	2,09
	Отопление	KW	0,58	0,94	1,32	2,00
Хладилна система						
Тип хладилен агент/зареждане/GWP/CO2 еквивалент			R32/0.57kg/675/0.385 тона	R32/0.57kg/675/0.385 тона	R32/1.00kg/675/0.675 тона	R32/1.00kg/675/0.675 тона
Компресор	Тип		ротационен	ротационен	ротационен	ротационен
	Производител		GMCC	GMCC	GMCC	SANYO
Циркулация на въздуха на закрито			m3/h	560/560	560/560	820/820
Тип вътрешен вентилатор				Кръстосан поток	Кръстосан поток	Кръстосан поток
Скорост на вентилатора на закрито Супер/Висока/ Средно висока Средна/ Ниска-Средна/Ниска/Без звук	Охлаждане	rpm	1150/1080/980/920/860/800/700	1150/1080/980/920/860/800/700	1360/1230/1120/1030/950/870/800	1220/1130/1060/990/920/850/750
	Отопление	rpm	1250/1100/1050/1000/950/900/850	1250/1100/1050/1000/950/900/850	1360/1230/1120/1030/950/870/800	1220/1130/1070/1000/940/880/800
	Сух	rpm	900	900	870	850
	Сън	rpm	/	/	/	/
Тип външен вентилатор				Витлов вентилатор	Витлов вентилатор	Витлов вентилатор
Циркулация на външния въздух			m3/h	1900	1900	2600
Скорост на външния вентилатор			rpm	Охлаждане: 900/820/710/610/510 Отопление: 910/850/710/610/510	Охлаждане: 900/820/710/610/510 Отопление: 910/850/710/610/510	Охлаждане: 910/830/710/630/550 Отопление: 910/830/710/630/450
Връзки						
Свързване на кабели			Ядро x Размер	4x0.75mm <sup>2</sup>	4x0.75mm <sup>2</sup>	4x0.75mm <sup>2</sup>
Свързваща тръба	Газ	Inches	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Течност	Inches	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Други						
Област на приложение			m <sup>2</sup>	9~16	14~22	20~35
Макс. дължина на тръбата за хладилен агент			m	25	25	25
Макс. разлика в нивото			m	10	10	10
Температурен диапазон на работа			°C	(-25~53)	(-25~53)	(-25~53)
Температурен диапазон на околната среда	Външен	°C	Охлаждане:-15-53/ Отопление:-25-30	Охлаждане:-15-53/ Отопление:-25-30	Охлаждане:-15-53/ Отопление:-25-30	Охлаждане:-15-53/ Отопление:-25-30
	Вътрешен	°C	Охлаждане:17-32/ Отопление:0-30	Охлаждане:17-32/ Отопление:0-30	Охлаждане:17-32/ Отопление:0-30	Охлаждане:17-32/ Отопление:0-30
Функции						
	Вътрешен		Авторестарт			
Режими	Вътрешен		режим "Сън"			
Таймер	Вътрешен		24 часов таймер			